



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Comfort Aluminium Bianca 28W 3640lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR < 19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 247099                       |
| EAN                               | 4099854014604                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                        |
| Product Serie                     | PANEL COMFORT                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Efficienza (Lm/W)              | 130                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                         |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Protezione da impatti   | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infixo      | Terminale senza viti, 5 poli |
| Finitura del Riflettore | Opaca                        |
| Fattore Potenza         | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +50                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**