



Scheda tecnica Ledvance Floodlight
150 Aluminium Bianca 100W 15000lm
100D - 840 Bianco Freddo | IP66 -
Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 254911 |
| EAN | 4099854306303 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 150 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
| Inclinabile | No |
| Fattore Potenza | >0.90 |

Tipo di Prodotto

Proiettori LED

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Montaggio a parete |
| Connessione Infixo | PI [Connettore a pressione] |
| Distribuzione Luminosita | Simmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | FLOODLIGHT 150 |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 266 |
| Larghezza (mm) | 55 |
| Altezza (mm) | 343 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**